

СПАРК

Оповещатель
пожарный
звуковой

Новинка

Оповещатель пожарный звуковой является частью комплексных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Он предназначен для подачи звуковых сигналов при пожаре, задымлении или утечке газа. Взрывозащищённая конструкция позволяет использовать оповещатели «СПАРК» как внутри помещений, так и на открытых площадках, в том числе, во взрывоопасных зонах 1 и 2.




«СПАРК» В30-01



Гарантия



До 120 °C



RS-485
MODBUS



ГОСТ
34699-2020

режимов работы

8

Оповещатели пожарные звуковые



Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1 Ex db IIC T6...T4 Gb X
Напряжение электропитания	от 12 до 36 В постоянного тока (номинальное – 24 В)
Потребляемый ток при напряжении 24 В	160 мА
Звуковое давление	105 дБ
Диапазон частот	1,2 – 2,2 кГц (постоянный и прерывистый сигнал с разной частотой)
Применение в безадресных шлейфах СПС	Да
Применение в адресных шлейфах СПС	Да
Коммуникационный протокол	Modbus RTU
Температура эксплуатации	-60...+85 °С (+120 °С в течение 3 часов)
Масса	3 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ)	110x125x121 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты оболочкой	IP66
Количество отверстий для кабельных вводов	2 шт. с резьбой М25
Срок службы	15 лет
Гарантия	3 года
Режимы оповещения	Прерывистый, постоянный, сирена