

СПАРК

Оповещатель
пожарный
световой

Новинка

Оповещатель пожарный световой является частью комплексных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Он предназначен для подачи световых сигналов при пожаре, задымлении или утечке газа, а также информирования людей во время эвакуации. Взрывозащищённая конструкция позволяет безопасно использовать оповещатели «СПАРК» как внутри помещений, так и на открытых площадках, в том числе, во взрывоопасных зонах 1 и 2.



Два цвета
свечения

● ●

Большой
ресурс
светодиодов

«СПАРК» VSO-01

3
года

Гарантия

120 °C

До 120 °C

RS-485
MODBUS

RS-485
MODBUS

ГОСТ
34699-2020

ГОСТ
34699-2020

режимов работы

8

Оповещатели пожарные световые



Технические характеристики

Макировка взрывозащиты	1 Ex db IIC T6...T4 Gb X
Напряжение электропитания	от 12 до 36 В постоянного тока (номинальное – 24 В)
Потребляемый ток при напряжении 24 В	330 мА
Цвет колбы	Прозрачный
Количество светодиодов	3
Цвет светодиодов	Красный / Желтый / Другой по заказу
Режимы отчетливо различимы при освещенности	500 лк
Возможность применения в безадресных шлейфах СПС	Да
Возможность применения в адресных шлейфах СПС	Да
Коммуникационный протокол	Modbus RTU
Температура эксплуатации	-60...+85 °C (+120 °C в течение 3 часов)
Масса	3 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ)	110x125x127 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты оболочкой	IP66
Количество отверстий для кабельных вводов	2 шт. с резьбой M25
Срок службы	15 лет
Гарантия	3 года