

СПАРК

Извещатели пожарные ручные

Новинка

Взрывозащищенные извещатели пожарные ручные и устройства дистанционного пуска «СПАРК» предназначены для непрерывной работы в адресных системах пожарной сигнализации. Используются для ручной активации противопожарных систем. Имеют цифровой выход RS-485 с протоколом Modbus. Извещатели применяются как внутри помещений, так и на открытых площадках, в том числе во взрывоопасных зонах 1 и 2.



4

режима
работы



Двухцветный
светодиод

Кнопка с фиксацией
или без фиксации.
С квитированием
или без квитирования.

Сдвигной защитный
экран

4 цвета



3
года

Гарантия

120
°C


До 120 °C



ГОСТ
34698-2020

В

Класс В



RS-485
MODBUS

Извещатели пожарные ручные

Устройство
дистанционного
пуска



«СПАРК» УДП-01-В

Предназначены для ручного запуска системы пожаротушения, дымоудаления, разблокировки, аварийного останова по месту установки.

Извещатель
пожарный
ручной



«СПАРК» ИП-535-01-В

Применяются в системах пожарной сигнализации и пожаротушения. Предназначены для ручного запуска системы пожарной сигнализации.

Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1 Ex db IIC T6...T4 Gb X
Напряжение электропитания	от 12 до 36 В постоянного тока (номинальное – 24 В)
Потребляемый ток при напряжении 24 В	30 мА
Активация двумя действиями	Да
Способ включения	Класс Б: Сдвинуть защитный экран, нажать кнопку
Наличие индикации режима работы	Да
Цвет корпуса устройства	Красный (ИП-535), Оранжевый/Серый/Голубой (УДП)
Возможность применения в безадресных шлейфах СПС	Нет
Возможность применения в адресных шлейфах СПС	Да
Наличие двух гальванически развязанных интерфейсов RS-485	Да
Коммуникационный протокол	Modbus RTU
Температура эксплуатации	-60...+85 °C (+120 °C в течение 3 часов)
Масса	1,5 кг
Габаритные размеры (ШхВхГ)	110x125x133 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты оболочки	IP66
Количество отверстий для кабельных вводов	2 шт. с резьбой M25
Срок службы	15 лет
Гарантия	3 года