

СПАРК

Оповещатель
пожарный
световой (табло)

Новинка

Оповещатель пожарный световой (табло) — часть комплексных систем пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения. Оно предназначено для вывода текстовых и световых предупреждающих сигналов о пожаре, задымлении или утечке газа. Взрывозащищённая конструкция позволяет безопасно использовать его в зонах 1 и 2 класса, обеспечивая работу в условиях повышенной опасности.



«СПАРК» ВТО-01

3
года

Гарантия

120

До 120 °C

RS-485
MODBUS

ГОСТ
34699-2020

режимов работы

8

Оповещатели пожарные световые



Технические характеристики

Макировка взрывозащиты	1 Ex db IIB T6...T4 Gb X
Напряжение электропитания	от 12 до 36 В постоянного тока (номинальное – 24 В)
Потребляемый ток при напряжении 24 В	200 мА
Цвет свечения	Красный / Желтый / Другие по заказу
Надписи отчетливо различимы при освещенности	500 лк
Размер надписи (ШxВ)	255x102 мм
Возможность применения в безадресных шлейфах СПС	Да
Возможность применения в адресных шлейфах СПС	Да
Коммуникационный протокол	Modbus RTU
Температура эксплуатации	-60...+85 °С (+120 °С в течение 3 часов)
Масса	5.5 кг
Габаритные размеры (ШxВxГ)	330x176x108 мм
Материал корпуса	Алюминиевый сплав
Степень защиты оболочкой	IP66
Количество отверстий для кабельных вводов	6 шт. с резьбой М25
Срок службы	15 лет
Гарантия	3 года